



Bidón Gasolina 5Lts.Código NS 1415



Bidón Gasolina 10Lts.Código NS 1405



Bidón Gasolina 20Lts.Código NS 1450



Bidón Kerosene 20Lts.Código NS 1456



Bidón Diesel 20Lts.Código NS 1457



Tubo Extensión de 15 cms Código NS 0206

NO-SPILL Entrega más beneficios que cualquier otro fabricante pueda ofrecer a cualquier precio
Cada Bidón es testeado individualmente, Garantizando Alta calidad y Larga Duración.

Nuestros Bidones cuentan con la Autorización en Chile SEC N°1684-2010, cumpliendo las normas
Chilenas y Norteamericanas ASTM 852-976 - CARB II - CHILD RESISTANCE - UN T-49 P 178

Sistema de Auto ventilación y sellado automático

Mientras se abre el paso de combustible se ventila automáticamente y se cierra la ventilación de la misma forma cuando se termina, evitando el derrame y la evaporación, así se previene la contaminación y el derroche de combustible.

Control de Flujo reducido

El control de flujo reduce los derrames involuntarios, la mayoría de los derrames ocurren desde que se saca la tapa del bidón hasta que se retira el bidón del estanque, con nuestro sistema No-Spill®, la boquilla es controlada en su totalidad por el usuario, de este modo al verter en forma vertical dentro del estanque, solo hay que presionar un botón para tener completo control del llenado, para detener el proceso solo hay que soltar el botón, prácticamente así se eliminan los derrames y desbordamientos.

Uso Amigable

Flujo rápido, hasta 11 litros por minuto, su amigable operación elimina la necesidad de modificación o agregados tales como mangueras, embudos u otros para el trasvase.

Servicio Pesado

HDPE (Polietileno de alta densidad), le dan un peso molecular elevado, sellos de Viton®, resorte de acero inoxidable, estos permiten una operación libre de problemas y una larga vida útil.

Rápido

Nuestro sistema es rápido, usted podrá verter alrededor de 11 litros por minuto, comparados con otros fabricantes de otras marcas que están en 6 a 8 litros por minutos