

Manguera de CAUCHO de estructura plana con refuerzo textil resistente a la elargación, para impulsión a presión de líquidos en general.



- 
SUPERFICIE LISA

- 
FLEXIBILIDAD
*

- 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

- 
RANGO TEMPERATURA
-15 °c 80 °c

- 
RESISTENCIA QUÍMICA
NBR

- 
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO
*

Ø Nominal mm	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión Trabajo a 23° bar	Presión Rotura a 23° bar	Espesor total mm	Peso metro g/m	Carga de ruptura a la tracción kg	Disponibilidad
20	20		30	90	min. 2.2	215	1200	En stock
22	22		30	90	min. 2.2	230	1200	En stock
25	25		30	90	min. 2.1	245	1350	En stock
27	27		30	90	min. 2.1	260	1350	En stock
32	32		27	80	min. 2.0	310	1900	En stock
38	38		21	62	min. 2.1	375	2200	En stock
42	42		21	62	min. 2.1	395	2400	En stock
45	45		21	62	min. 2.1	395	3300	En stock
52	52		17	52	min. 2.0	470	4300	En stock
55	55		17	52	min. 2.0	470	4450	En stock
63	63		17	52	min. 2.2	600	5100	En stock
70	70		17	50	min. 2.2	650	6500	En stock
75	75		17	50	min. 2.2	710	7000	En stock
78	78		17	50	min. 2.2	710	7200	En stock
80	80		15	45	min. 2.2	760	7600	En stock
90	90		15	45	min. 2.3	930	9200	En stock
102	102		15	45	min. 2.4	1000	10500	En stock
104	104		15	45	min. 2.4	1080	10500	En stock
110	110		13	40	min. 2.4	1100	11000	En stock
115	115		13	35	min. 2.4	1180	11500	En stock
125	125		15	45	min. 2.8	1450	14000	En stock
150	150		13	35	min. 2.7	1700	16500	Bajo demanda
156	156		13	35	min. 2.7	1700	16500	Bajo demanda
204	204		12	35	min. 3.5	3000	20300	Bajo demanda
254	254		10	28	min. 3.5	3500	24100	Bajo demanda
304	304		10	26	min. 3.5	3700	30300	Bajo demanda