



Especificaciones

Modelo		UMK 425T	UMK 435T	UMK 450T
Tipo		UTDT	UEDT	UEDT
Motor	Modelo	GX25T - OHC	GX35T - OHC	GX50T - OHC
	Sistema enfriamiento	Aire Forzado		
	Número de Cilindros	1		
	Diámetro por Carrera	35mm x 26mm	39mm x 30mm	43mm x 33mm
	Desplazamiento	25 cm ³	35.8 cm ³	47.9 cm ³
	Relación de compresión	8.0:1	8.0:1	8.0:1
	Potencia máxima - Sae J1349	1HP/7000rpm	1.3HP/7000rpm	2HP/7000rpm
	Par Neto máximo - Sae J1349	1Nm/5000rpm	1.6Nm/5000rpm	2.2Nm/5000rpm
	Lubricación	Presión accionada por Cigüeñal		
	Ralenti	3.100 +/- 200 rpm		
	Carburador	Tipo de Diafragma con Bomba de Combustible		
	Encendido y Arranque	Transistorizado - Manual piola retráctil		
Bastidor	Switch de parada	Tipo deslizador		
	Control de Aceleración	Gatillo		
	Diámetro Tubo Principal	24 mm	28 mm	28 mm
	Diámetro del Eje	7 mm	8 mm	8 mm
	Manillar tipo L	-		
Manillar tipo U (Bicicleta)	1			
Dimensiones	Largo	1850mm	1901mm	1905mm
	Ancho	637mm	640mm	610mm
	Altura	475mm	440mm	470mm
Accesorios	Disco / Cuchillo Metalico	Opcional 2 Puntas	Std 3 Puntas	Std 3 Puntas
	Cabezal de Nylon	1	1	1
	Arnés	De colgar al hombro	Doble de espalda	Doble de espalda Acolchado
	Anteojos de Seguridad	1	1	1
	Juego de Herramientas	1	1	1
Peso en Seco		6 Kgs	7.7Kgs	8.4Kgs
Capacidad depósito Combustible		0.53 Lts	0.63 Lts	0.63 Lts
Autonomía Promedio variable - Consumo Especifico		2 Hrs - 250 Gr/hp-hr	2 Hrs - 265 Gr/hp-hr	1.x Hrs - 2xx Gr/hp-hr
Garantía		12 Meses		